

## Anlage 2: Maßnahmen im Deckenprogramm 2014

## Deckenprogramm 2014

<b>Straße</b>	<b>Länge [m]</b>	<b>Breite [m]</b>	<b>Art der Befestigung</b>	<b>Beschreibung des Zustandes</b>	<b>Erforderliche Sanierungsmaßnahme</b>	<b>Geschätzte Kosten</b>
<b>Am Heidkamp</b> (3. BA, Braker Chaussee bis Kreuzung Am Hardenkamp) Fortsetzung der BA aus 2012/13	780	3,5	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen in der Fahrbahn	Abfräsen der Decke und Einbau einer neue Deckschicht aus Asphalt	<b>70.000,00 €</b>
<b>Friedhofsweg</b> Wird aus technischen und wirtschaftlichen Gründen vorgezogen. Vorarbeiten mit Patcher schon erledigt.	230	3,7	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen in der Fahrbahn	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen	<b>8.000,00 €</b>
<b>Mühlenstraße</b> (Parkstraße bis Ortsschild Rastede)	690	5,2	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen in der Fahrbahn	Abfräsen der Decke und Einbau einer neue Deckschicht aus Asphalt	<b>95.000,00 €</b>
<b>An der Bäke</b> (Von der Butjadinger Straße kommend; Klinker)	370	3,2	Klinker	Starke Unebenheit	Planum mit der Hilfe von Schotter herstellen. Einbau einer neue Deckschicht aus Asphalt	<b>45.000,00 €</b>
<b>Hundertjückweg</b>	400	3,0	Asphalt	Schlechter Zustand der Straßenoberfläche	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen	<b>17.000,00 €</b>
<b>Klinkerstraße</b>	350	3,6	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen in der Fahrbahn	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wieder herstellen	<b>15.000,00 €</b>

<b>Alter Lehndermoorweg</b>	1700	3,4	Pflaster	Schlechte Fahrbahn- oberfläche	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen	<b>48.000,00 €</b>
<b>Parkstraße</b> <i>(Birkendamm bis Mühlenstraße)</i>	1660	3,5	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen in der Fahrbahn	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wieder herstellen	<b>50.000,00 €</b>
<b>Werkstraße</b> <i>(2 Kreuzungsbereiche)</i>	150	5,0	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Asphaltdecke	<b>25.000,00 €</b>
<b>Achtern Kamp</b>	470	3,0	Asphalt	Schlechter Zustand der Straßenoberfläche	Planum wird vom Bauhof hergestellt. Decke mit einer Tragdeck- schicht wiederherstellen	<b>48.000,00 €</b>
<b>Kuhdamm</b>	800	3,2	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen in der Fahrbahn	Löcher mit dem Patcher schließen. Im Anschluss die Oberfläche mit einer doppelten OB wiederherstellen	<b>25.000,00 €</b>
<b>Dorfstraße</b>	740	4,1	Asphalt	Oberflächenschäden, Risse und Flickstellen	Abfräsen der Decke und Einbau einer neuen Asphaltdecke	<b>70.000,00 €</b>

**Gesamtkosten: 516.000,00 €**